



## ประกาศกรมการท่าเรือ

### เรื่อง ขอเชิญชวนให้ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ

กรมการท่าเรือ มีความประสงค์จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ เพื่อใช้เป็นหลัก ในการจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ใช้ในราชการ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ รถตักบรรทุก ๒ ๑/๒ ลูกบาศก์หลา แต่หน่วยยังขาดข้อมูลสำหรับการดำเนินการ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ส่งข้อมูลทางเทคนิคให้กับทางราชการ โดยส่งข้อมูลไปยัง กองวิทยาการ (พิพิธภัณฑ์ท่าเรือ) กรมการท่าเรือ ตำบล พงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐ หรือ E-Mail : [techldiv@hotmail.com](mailto:techldiv@hotmail.com) ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

#### รถตักบรรทุก ๒ ๑/๒ ลูกบาศก์หลา

คุณลักษณะเฉพาะที่ต้องการโดยส่วนใหญ่ ใช้สำหรับเคลื่อนย้าย , ตัก , ผสม , ทำกองวัสดุ หรือมวลรวม ใช้ในงานก่อสร้าง และบรรเทาสาธารณภัย

คุณลักษณะในทางเทคนิค

##### ๑. เครื่องยนต์

๑.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะรอบระบบความร้อนด้วยน้ำ มาตรฐานเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า Euro2 หรือ Tier2 หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า

๑.๒ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๔๐ แรงม้า จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ สูบ วัดที่รอบไม่มากกว่า ๒,๓๐๐ รอบ/นาที

๑.๓ ปริมาตรระบบทอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๗๐๐ ซีซี

๑.๔ แรงบิดไม่น้อยกว่า ๖๐๐ นิวตันเมตร รอบไม่มากกว่า ๑,๖๐๐ รอบต่อนาที

๑.๕ ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร

##### ๒. ระบบส่งกำลังขับเคลื่อน

๒.๑ ความเร็วเดินหน้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๗ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

๒.๒ มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ-ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ ระดับ สามารถปรับระดับความเร็วได้

๒.๓ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ด้วยระบบเกียร์แบบ Power Shift

- ๓. ระบบบังคับเลี้ยวหักเลี้ยวกางลำตัวด้วยระบบไฮดรอลิก
- ๔. ระบบห้ามล้อ
  - ๔.๑ ห้ามล้อหลัก แบบงานเบรกเป็นแบบงานแข็งในน้ำมัน
  - ๔.๒ ห้ามล้อจอด แบบไฮดรอลิกหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕. ล้อและยางตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
  - ๕.๑ ล้อหน้าเดี่ยว ๒ ล้อ ล้อหลังคู่ ๒ ล้อ ขนาดเดียวกันทุกล้อ
  - ๕.๒ ขนาดยางตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๖. ห้องพลขับ
  - ๖.๑ มีหลังคาแบบสามารถกันแดดและฝนได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
  - ๖.๒ ภายในห้องพลขับติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ และเข็มขัดนิรภัย ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
  - ๖.๓ มีกระจกมองหลังไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
  - ๖.๔ มีกระจกมองข้างไม่น้อยกว่า ๒ ชุด
- ๗. คอมไฟ
  - ๗.๑ คอมไฟส่องสว่างด้านหน้าไม่น้อยกว่า ๒ ดวง
  - ๗.๒ คอมไฟส่องสว่างด้านหลังไม่น้อยกว่า ๒ ดวง
  - ๗.๓ คอมไฟส่องงานปรับได้ไม่น้อยกว่า ๒ ดวง
  - ๗.๔ ไฟสัญญาณเลี้ยวและห้ามล้อด้านหลังข้างละ ๑ ชุด
  - ๗.๕ ไฟสัญญาณเลี้ยวด้านหน้าข้างละ ๑ ชุด
  - ๗.๖ ไฟแสดงการทำงานบนหลังคาไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
- ๘. มีสัญญาณเสียงเตือน
  - ๘.๑ สัญญาณแทรร์
  - ๘.๒ สัญญาณขณะถอยหลัง
- ๙. ขนาดตัวรถ
  - ๙.๑ ความยาวไม่น้อยกว่า ๗,๓๐๐ มิลลิเมตร และไม่มากกว่า ๗,๗๕๐ มิลลิเมตร
  - ๙.๒ ช่วงฐานล้อไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐ มิลลิเมตร และไม่มากกว่า ๓,๒๕๐ มิลลิเมตร
  - ๙.๓ สูงใต้ท้องรถไม่น้อยกว่า ๔๐๐ มิลลิเมตร และไม่มากกว่า ๔๕๐ มิลลิเมตร

๑๐. ถังตักจุ่มไม่น้อยกว่า ๒ ๑/๒ ลูกบาศก์หลา  
๑๑. น้ำหนักพร้อมทำงานไม่น้อยกว่า ๑๖.๕ ตัน และไม่มากกว่า ๑๖ ตัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลตรี

มนิต ศิริรัตนากุล

(มนิต ศิริรัตนากุล)  
รองเจ้ากรรมการหหารช่าง ทำการแทน  
เจ้ากรรมการหหารช่าง

กองวิทยาการ กรมการหหารช่าง  
โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๒๖๗