



ประกาศกรมการทหารช่าง

เรื่อง ขอเชิญชวนให้ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ


กรมการทหารช่าง มีความประสงค์จะจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดซื้อสิ่งอุปกรณ์ใช้ในราชการ จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ รถลากถาง แบบ ๒ แต่หน่วยยังขาดข้อมูลสำหรับการดำเนินการ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีความประสงค์ส่งข้อมูลทางเทคนิคให้กับทางราชการ โดยส่งข้อมูลไปยัง กองวิทยาการ (พิพิธภัณฑสถานทหารช่าง) กรมการทหารช่าง ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐ หรือ E-Mail : techldiv@hotmail.com ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

รถลากถาง แบบ ๒

๑. คุณลักษณะเฉพาะที่ต้องการโดยสังเขป เป็นรถลากถาง ขับเคลื่อนด้วยसानพาน ติดตั้งใบมีดด้านหน้ารถ ใช้สำหรับลากถาง , ดินวัสดุ หรืองานอื่นๆ
 - ๑.๑ เครื่องยนต์
 - ๑.๑.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ หรือระบายความร้อนด้วยอากาศ
 - ๑.๑.๒ แรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๐๐ แรงม้า (SAE Net) ที่รอบเครื่องยนต์ไม่มากกว่า ๒,๒๐๐ รอบต่อนาที
 - ๑.๑.๓ ระบบไฟ ๑๒ โวลท์ หรือ ๒๔ โวลท์
 - ๑.๑.๔ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงจุไม่น้อยกว่า ๓๗๐ ลิตร
 - ๑.๒ ระบบส่งกำลัง
 - ๑.๒.๑ ไฮโดรลิก หรือไฮโดรสแตติก หรือดีกว่า
 - ๑.๒.๒ มีเกียร์เดินหน้า-ถอยหลัง สามารถปรับระดับความเร็วได้
 - ๑.๒.๓ มีคั่นบังคับเดินหน้า - ถอยหลัง
 - ๑.๒.๔ ความเร็วเดินหน้าสูงสุด และความเร็วถอยหลังสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๙ กิโลเมตรต่อชั่วโมง
 - ๑.๓ ระบบบังคับเลี้ยวเป็นระบบไฮโดรลิก หรือไฮโดรสแตติก หรือดีกว่า
 - ๑.๔ ระบบห้ามล้อเป็นระบบไฮดรอลิก หรือไฮโดรสแตติก หรือดีกว่า
 - ๑.๕ ใบมีดต้นแบบ Semi-U Blade หรือแบบ Straight Blade ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 - ๑.๖ สายพาน (Track) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต กว้างไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิเมตร
 - ๑.๗ ขีดความสามารถ
 - ๑.๗.๑ แรงฉุดลากสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๖๐ กิโลนิวตัน
 - ๑.๗.๒ แรงกดลงพื้นดินไม่น้อยกว่า ๐.๓๕ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

- ๑.๗.๓ ยกใบมีดได้สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร
- ๑.๗.๔ กระบอกไฮดรอลิคสามารถยกเอียงได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ มิลลิเมตร
- ๑.๘ ห้องพลับ
 - ๑.๘.๑ มีหลังคาแบบสามารถกันแดดและฝนได้ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 - ๑.๘.๒ ภายในห้องพลับติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 - ๑.๘.๓ มีกระจกมองหลังไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
 - ๑.๘.๔ มีกระจกมองข้างไม่น้อยกว่า ๒ ชุด
 - ๑.๘.๕ เช็มขัดนิรภัย ตามมาตรฐานโรงงาน จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๙ โคมไฟ
 - ๑.๙.๑ โคมไฟส่องสว่างด้านหน้าไม่น้อยกว่า ๒ ดวง
 - ๑.๙.๒ โคมไฟส่องสว่างด้านหลังไม่น้อยกว่า ๒ ดวง
 - ๑.๙.๓ โคมไฟส่องงานปรับได้ไม่น้อยกว่า ๒ ดวง
 - ๑.๙.๔ ไฟแสดงการทำงานบนหลังคาไม่น้อยกว่า ๑ ชุด
- ๑.๑๐ มีสัญญาณเสียงเตือน
 - ๑.๑๐.๑ สัญญาณแตร
 - ๑.๑๐.๒ สัญญาณขณะถอยหลัง
- ๑.๑๑ ขนาดและน้ำหนัก
 - ๑.๑๑.๑ ความกว้างไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ มิลลิเมตร
 - ๑.๑๑.๒ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ มิลลิเมตร
 - ๑.๑๑.๓ ความสูงไม่น้อยกว่า ๓,๑๐๐ มิลลิเมตร
 - ๑.๑๑.๔ ความสูงใต้ท้องรถไม่น้อยกว่า ๓๒๐ มิลลิเมตร
 - ๑.๑๑.๕ น้ำหนักพร้อมทำงานไม่น้อยกว่า ๑๘,๕๐๐ กิโลกรัม
- ๑.๑๒ โรงงานผู้ผลิตได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ขึ้นไป หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พลตรี 

(มนิต ศิริรัตนากุล)

รองเจ้ากรมการทหารช่าง ทำการแทน
เจ้ากรมการทหารช่าง

กองวิทยาการ กรมการทหารช่าง

โทร. ๐-๓๒๓๓-๗๒๖๗